



GENEO[®] - LA FENÊTRE DU FUTUR

UN SYSTÈME COMPLET AVEC UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE
FABRIQUÉ EN MATÉRIAU HAUTE TECHNOLOGIE RAU-FIPRO[®]

Découvrez un nouveau confort pour votre résidence avec les fenêtres conçues à partir des profilés GENE[®].

En choisissant GENE[®], la fenêtre du futur, vous prenez la bonne décision. La fenêtre en profilés GENE[®] est la plus économe dans sa classe énergétique. Vous accéderez ainsi à l'ambiance et au confort recherchés pour votre intérieur.

Vous ne pouvez pas mieux préparer votre consommation énergétique de demain.

Les profilés pour fenêtres GENE[®] sont uniques et évolutifs en termes d'innovation. Véritable avancée technologique, ils garantissent des performances exceptionnelles dans les systèmes de fenêtres actuels.

- Premier système de profilés pour fenêtres fabriqués à partir de la matière haute technologie RAU-FIPRO[®], grâce aux fibres de verre intégrées dans le PVC.
- Isolation thermique optimale, profilés les plus efficaces de leur catégorie : par exemple $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ pour les fenêtres certifiées maison passive ; $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ pour les fenêtres certifiées maison basse consommation d'énergie
- Isolation acoustique optimale sans renforcement avec des valeurs jamais atteintes (vitrage 50 dB = $R_w = 47 \text{ dB}$) pour la classe d'isolation acoustique 5
- Retardateur d'effraction : classe WK 2 sans renforcement pouvant être optimisé jusqu'à WK 3
- Sécurité élevée de l'investissement grâce à la conformité aux normes énergétiques actuelles et prévisibles. Préservez ainsi la valeur de votre bien immobilier à long terme



Porte d'entrée GENE[®] : voir brochure 980708BE/FR

Porte levante coulissante GENE[®] : voir brochure 985700BE/FR

Avantages des fenêtres fabriquées en profilés GENE[®] :

Profondeur :	86 mm / 6-chambres
Isolation thermique :	U_f jusqu'à $0,91 \text{ W/m}^2\text{K}$ (MD plus)**
Isolation acoustique, classe de protection (VDI 2719) :	jusqu'à la classe 5*** sans acier (norme DIN) $R_w = 47 (-1, -3) \text{ dB}$
Barrière anti-effraction :	jusqu'à WK 3 WK 2 (sans renfort) Standard***
Surface :	haute qualité, lisse, facile d'entretien
- Idéale pour les maisons basse consommation d'énergie et la rénovation basse consommation d'énergie	- Idéale pour les maisons passives - Idéale pour les maisons de haut standing



Sigle attestant d'une fenêtre efficace en énergie fabriquée en profilés REHAU.

** U_f = isolation thermique profilé

*** tout en optimisant l'isolation thermique

Agence commerciale REHAU :

Ambachtenlaan 22, Ambachtszone Haasrode 3326, 3001 HEVERLEE (Louvain), Tél. +32 16 39 99 11, Fax: +32 16 39 99 13, info.bel@rehau.com